

Serveur Squid

Soumis par VieuxProf

01-01-1999

Dernière mise à jour : 03-02-2008

- Le serveur Squid s'installe sans problème à partir du package RPM.
- A la première utilisation, il faut créer une swap pour Squid en /var/spool/squid/ (# squid -z)
- Pour les clients, il faut paramétrer le proxy sur le port 3128, la passerelle et le DNS sur l'IP interne du serveur Squid.

{mospagebreak title=Configuration et logs}

/etc/squid/squid.conf
fichier unique de configuration de Squid

/var/log/squid/access.log
log d'accès des clients au proxy

/var/log/squid/cache.log
log des URL en cache

/var/log/squid/store.log
log des URL en cache de deuxième niveau (à vérifier)

{mospagebreak title=Commandes utiles}

squid -k check
vérifie si Squid est démarré

squid -NCd1
fournit des informations pour déboguer

squid -h
liste les principales commandes disponibles

squid -v
affiche la version installée de Squid

{mospagebreak title=Info complémentaire}

<http://www.squid-cache.org/>
Site officiel de Squid

<http://www.squid-cache.org/Doc/FAQ/FAQ-4.html#ss4.18>
FAQ de Squid

Documentation livrée en local avec l'installation de Squid
[/usr/doc/squid](#)