

Serveur Jsentry

Soumis par VieuxProf

01-01-1999

Dernière mise à jour : 03-02-2008

- Jsentry est, comme Squid, un serveur proxy mandataire et cache.
- Pour l'installation, il suffit de détarrer jsentry-XX.tgz en /usr/local.
- L'interface d'administration est accessible en <http://monserveur.mondomaine:40000>.
- Pour les clients, il faut paramétrer le proxy sur le port 40000 et la passerelle sur l'IP interne du serveur Jsentry (à vérifier).
- Squid (port 3128) et Jsentry (port 40000) peuvent être lancés parallèlement.
- Jsentry, contrairement à Squid, supporte les protocoles SMTP, POP3, Telnet mais ne supporte pas le RealAudio.
- C'est un shareware utilisable 30 jours, la licence étant de \$40. Il existe aussi sous Windows

{mospagebreak title=Commandes utiles}

```
/usr/local/jsentry31/bin/./jsentry31.sh  
Démarrage du serveur Jsentry
```

```
killall -HUP $(pid_of_jre118)  
Arrêt du serveur Jsentry
```

```
ps aux | grep jre118  
PID du serveur Jsentry
```

{mospagebreak title=Info complémentaire}

<http://www.jsentry.com>
Site officiel de Jsentry

Documentation livrée en local avec l'installation de Jsentry
</usr/local/jsentry31/doc/>